

# FN 509 LS Edge Auf Lager

**Kaliber:** Kurz Waffen - Pistolen Kal. 9 mm

**Kategorie:** 9mm Luger

**Zustand:** neu

**Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!**

statt 1499?

1.350,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



**Beschreibung:**

Die FN 509 LS EDGE ist eine ultimative taktische Pistole. Sie wurde für die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt, in denen Bruchteile von Sekunden zählen und es ein MUSS ist, den Vorteil in den Händen zu halten. VIELSEITIGKEIT

- Das LowProfile Optics-Mounting System? ist für alle gängigen MRDS geeignet.
- Drei 17Schuss-Magazine mit Aluminium Base Pads erhöhen die Kapazität und schließen dabei bündig ab.
- Beidseitig bedienbarer Schlittenfanghebel und überdimensionierter Magazinhalteknopf.

Verschleißfeste GraphitPVD-Beschichtung.

**PRÄZISION**

- Der flache Abzug bricht sauber bei 2,3 kg.
- Hammergeschmiedeter 12,70 cm langer Lauf mit angesenkter Matchmündung.
- Reflexarme, driftbare Kimme, Glasfaserkorn, gleiche Visierhöhe wie optionale MRDS Visierung.
- Der optimierte Zündstift reduziert das Abzugsgewicht um 0,68 kg gegenüber der FN 509.

**BEDIENTEIL**

- Gewichtsreduzierende Schlitze erhöhen die Ladegeschwindigkeit und erleichtern die Handhabung.
- Neues, verbessertes Griffstück mit zwei austauschbaren Griffücken sorgt für eine verbesserte Handlage unter allen Bedingungen
- MGZBodenkappen sind verbreitert und mit Rillen versehen, um die Handhabung zu verbessern.

**GESCHWINDIGKEIT**

- Der aufgeweitete Magazinschacht aus Aluminium ermöglicht einen schnelleren Magazinwechsel, Magazin Base Pads mit - Zusatzgewicht für schnelleres Auswerfen der Magazine
- Polymerboden mit schwarzem Finish

**GEHÄUSE**

- Polymerkonstruktion mit austauschbaren Führungsschienen Gehäuse/Schlitten
- Kurzer Abzugs und Rückstellweg
- Überdimensionierter, gerändelter Magazinhalteknopf

**LIEFERUMFANG**

- Zwei austauschbare Griffücken
- Drei 17Schuss-Magazine
- Benutzerhandbuch
- Verriegelungsvorrichtung
- Waffentasche mit FNLogo

**Sonstiges:**

Produktsicherheit:  
Browning International S.A.  
3ème avenue 25  
4040 Herstal  
Belgien  
contact@browning-int.com